Four Point Angular Contact Ball Bearing

select	Inquiry	Bearing No.		Boundary Dimensions (Size)				Basic Load Rating		Limiting Speed		Mount i ng Di mensi ons		Weight
		Current	Original	d (mm)	D (mm)	B (mm)	rsmin (mm)	Dynamic	Static	Grease	Oil	damin	Damax	ramax	(kg)
	QJF322	116322	110	240	50	3	267	334	1800	2300	142	208	2.5	12.5	
	QJ224	176224	120	215	40	2.1	210	260	1900	2400	144	191	2	6.9	
	QJF224	116224	120	215	40	2.1	210	260	1900	2400	144	191	2	6.9	
	QJF1026	116126	130	200	33	2	135	185	1900	2400	148	182	2	4	
	QJF226	116226	130	230	40	3	245	278	1900	2400	155	205	2.5	7.5	
	QJF326	116326	130	280	58	4	310	420	1400	1800	168	242	3	18.6	
	QJF1028X1	116728	140	209.5	33	2	138	195	1750	2250	158	192	2	4.2	
	QJ1028	176128	140	210	33	2	138	195	1750	2250	158	192	2	4.2	
	QJF1028	116128	140	210	33	2	138	195	1750	2250	158	192	2	4.2	
	QJF1028X2	116728K	140	210	35	2	138	195	1750	2250	158	192	2	4.5	
	QJ328	176328	140	300	62	4	340	480	1250	1650	180	260	3	22.7	
	QJ1030X1	176730	150	224.5	35	2.1	175	245	1600	2100	169	206	2	5.1	
	QJF1030X1	116730	150	224.5	35	2.1	175	245	1600	2100	169	206	2	5.1	
	QJ1030	176130	150	225	35	2.1	175	245	1600	2100	169	206	2	5.1	
	QJF1030	116130	150	225	35	2.1	175	245	1600	2100	169	206	2	5.1	
	QJ230	171230	150	270	45	3	258	369	1350	1750	180	240	2.5	11.8	
	QJF230	116230	150	270	45	3	258	369	1350	1750	180	240	2.5	11.8	
	QJ330	176330	150	320	65	4	365	533	1150	1450	193	277	3	27	
	QJF330	116330	150	320	65	4	365	533	1150	1450	193	277	3	27	
	QJF1032X1	116732	160	239.5	38	2.1	181	264	1450	1850	180	220	2	6.3	
	QJ1032	176132	160	240	38	2.1	181	264	1450	1850	180	220	2	6.3	
	QJF1032	116132	160	240	38	2.1	181	264	1450	1850	180	220	2	6.3	
	QJ232	176232	160	290	48	3	282	414	1200	1550	193	257	2.5	14.6	
	QJF232	116232	160	290	48	3	282	414	1200	1550	193	257	2.5	14.6	
	QJF1034	116734	170	259.5	42	2.1	226	333	1300	1600	193	237	2	8.5	
	QJ1034	176134	170	260	42	2.1	226	333	1300	1600	193	237	2	8.5	
	QJF1034	116134	170	260	42	2.1	226	333	1300	1600	193	237	2	8.5	
	QJF1034X1-1	116134K	170	265	42	2.1	226	333	1300	1600	193	237	2	9	
	QJF1034X3	170	279.5	46	2.1	255	388	1200	1500	198	252	2	12.7		
	QJ234	116234	170	310	52	4	310	480	1100	1400	205	275	3	18.2	